



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

Adhesivo multiuso en aerosol DAP® WELDWOOD®

PRODUCT DESCRIPTION

El adhesivo multiuso en aerosol DAP® Weldwood® es una fórmula en aerosol que se puede utilizar para unir temporal o permanentemente materiales ligeros incluyendo alfombras, aluminio, plástico, papeles, fieltro, espumas, metales y cartón.



EMPAQUE	COLOR	UPC
PESO NETO 16 ONZAS	Transparente	7079800118

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

- Rocío en Aerosol
- Brinda una unión temporal o permanente
- Ideal para aplicaciones de pasatiempos y manualidades

USOS SUGERIDOS

Ideal para uso en:

- Trabajos de rebordes
- Trabajos de tapicería

Se adhiere a:

- Aluminio
- Plásticos
- Papel
- Alfombras
- Espumas
- Fielto
- Metales
- Cartón

APLICACIÓN

1. ¡LA SEGURIDAD ANTE TODO! ¡EL PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE MIENTRAS SE ESTÁ APLICANDO! LEA Y COMPRENDA TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA EL USO, MANEJO, ALMACENAJE Y DESECHO CONTENIDAS EN LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y EN LA HOJA DE DATOS SOBRE SEGURIDAD DEL MATERIAL (SDS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

2. Apague todas las fuentes de ignición durante el uso y el proceso de curado.
3. Cerciórese de que las superficies a unir estén limpias, secas y libres de suciedad excesiva o aceite.
4. Use gafas de seguridad y aplique en áreas bien ventiladas.
5. Agite bien antes de usar.
6. Sostenga el envase a 6-8 pulgadas (15-20 cm) de la superficie que va a rociar.
7. Conserve el envase en movimiento mientras rocía para lograr una película uniforme de adhesivo en la superficie que va a unir.
8. Efectúe la unión mientras el adhesivo esté intensamente pegajoso.
9. **Para unión temporal:** Rocíe una superficie y deje secar hasta que quede pegajosa.
10. **Para unión permanente:** Rocíe ambas superficies y deje secar hasta que queden pegajosas.
11. **Rango de secado al tacto:** Aplicación en un solo lado: 30 minutos. Aplicación en dos lados: 2 horas

DESPUÉS DEL USO: Invierta el envase y oprima la punta para rociar hasta que el rocío esté sin adhesivo. Si la punta para rociar se obstruye, límpiela con un solvente de petróleo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS

Base del adhesivo:	Caucho sintético
Volátil:	Solvente orgánico
Punto de ignición:	<20°F (-6.7 °C)
Temperatura de aplicación:	60°F a 80°F (15°C a 35°C)
Rango de temperatura de servicio:	0 °F a 150 °F (-18 °C a 66 °C)
Cubrimiento:	Aproximadamente 100 pies ² (9.3 m ²) por envase en una sola superficie. La cobertura variará dependiendo de la porosidad de los sustratos.
Olor:	A solvente
Estabilidad a la congelación/descongelación:	Estable
Vida útil:	12 meses

LIMPIEZA Y ALMACENAJE:

Limpie el exceso de adhesivo húmedo de la superficie y los implementos con alcoholes minerales. El adhesivo seco se deberá cortar o raspar. Lávese las manos con agua tibia y jabón. NO utilice solventes para retirar el producto de la piel. Almacene el envase en un lugar fresco y seco alejado del calor o del frío extremos.



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

2400 Boston Street | Suite 200 | Baltimore, MD | 21224

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para información sobre salud y seguridad. Puede solicitar una Hoja SDS llamando al 888-DAP-TIPS o visitando nuestro sitio en Internet en dap.com.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA: Si el producto no se desempeña como se indica cuando se use según las instrucciones, dentro de un año de la compra, DAP proporcionará el reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta. Llame al 888-DAP-TIPS, con su recibo de ventas y el envase del producto a disposición para hacer efectivo el cumplimiento de la garantía. DAP no se hace responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224

Información sobre el uso: Llame al **888-DAP-TIPS** o visite dap.com y haga clic en “Ask the Expert” (Pregunte al experto)

Información sobre pedidos: 800-327-3339 or orders@dap.com

Número de fax: 410-558-1068

También, visite el sitio web de DAP en dap.com